

# Муфты соединительные

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [sho@nt-rt.ru](mailto:sho@nt-rt.ru) || сайт: <https://stahlmann.nt-rt.ru/>

## МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ STAHLMANN 50X50 EF



Артикул:SSWL50/500BEF

Муфта 50х50 быстросборная Easy Fix

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочее давление                                   | 0,6 МПа                                                                                                                           |
| Материал фитингов                                  | Быстрособорное соединение Easy Fix                                                                                                |
| Рабочая температура                                | от -50 до +110 °С (от -50 до +160°С при использовании высокотемпературных прокладок из силиконовой резины, поставляются отдельно) |
| Максимальная кратковременно допустимая температура | 150 °С                                                                                                                            |
| Материал уплотнения                                | силиконовая резина                                                                                                                |
| Способ производства                                | горячая штамповка                                                                                                                 |

## МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ STAHLMANN 40X40 EF



Артикул:SSWL40/400BEF

Муфта 40х40 быстросборная Easy Fix

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочее давление                                   | 0,4 МПа                                                                                                                           |
| Материал фитингов                                  | Быстрособорное соединение Easy Fix                                                                                                |
| Рабочая температура                                | от -50 до +110 °С (от -50 до +160°С при использовании высокотемпературных прокладок из силиконовой резины, поставляются отдельно) |
| Максимальная кратковременно допустимая температура | 150 °С                                                                                                                            |
| Материал уплотнения                                | силиконовая резина                                                                                                                |
| Способ производства                                | горячая штамповка                                                                                                                 |

## МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ STAHLMANN 32X32 EF



Артикул:SSWL32/320BEF

Муфта 32х32 быстросборная Easy Fix

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочее давление                                   | 1 МПа                                                                                                                             |
| Максимальное кратковременное давление              | 2,5 МПа                                                                                                                           |
| Материал фитингов                                  | Быстросборное соединение Easy Fix                                                                                                 |
| Рабочая температура                                | от -50 до +110 °С (от -50 до +160°С при использовании высокотемпературных прокладок из силиконовой резины, поставляются отдельно) |
| Максимальная кратковременно допустимая температура | 150 °С                                                                                                                            |
| Материал уплотнения                                | силиконовая резина                                                                                                                |
| Способ производства                                | горячая штамповка                                                                                                                 |

## МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ STAHLMANN 25X25 EF



Артикул:SSWL25/250BEF

Муфта 25х25 быстросборная Easy Fix



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочее давление                                   | 1 МПа                                                                                                                             |
| Максимальное кратковременное давление              | 3,5 МПа                                                                                                                           |
| Материал фитингов                                  | Быстросборное соединение Easy Fix                                                                                                 |
| Рабочая температура                                | от -50 до +110 °С (от -50 до +160°С при использовании высокотемпературных прокладок из силиконовой резины, поставляются отдельно) |
| Максимальная кратковременно допустимая температура | 150 °С                                                                                                                            |
| Материал уплотнения                                | силиконовая резина                                                                                                                |
| Способ производства                                | горячая штамповка                                                                                                                 |

## МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ STAHLMANN 20X20 EF



Артикул:SSWL20/200BEF

Муфта 20x20 быстросборная Easy Fix

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочее давление                                   | 1,2 МПа                                                                                                                           |
| Максимальное кратковременное давление              | 4 МПа                                                                                                                             |
| Материал фитингов                                  | Быстросборное соединение Easy Fix                                                                                                 |
| Рабочая температура                                | от -50 до +110 °С (от -50 до +160°С при использовании высокотемпературных прокладок из силиконовой резины, поставляются отдельно) |
| Максимальная кратковременно допустимая температура | 150 °С                                                                                                                            |
| Материал уплотнения                                | силиконовая резина                                                                                                                |
| Способ производства                                | горячая штамповка                                                                                                                 |

## МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ STAHLMANN 15X15 EF



Артикул:SSWL15/150BEF

Муфта 15x15 быстросборная Easy Fix

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочее давление                                   | 1,5 МПа                                                                                                                           |
| Максимальное кратковременное давление              | 5 МПа                                                                                                                             |
| Материал фитингов                                  | Быстросборное соединение Easy Fix                                                                                                 |
| Рабочая температура                                | от -50 до +110 °С (от -50 до +160°С при использовании высокотемпературных прокладок из силиконовой резины, поставляются отдельно) |
| Максимальная кратковременно допустимая температура | 150 °С                                                                                                                            |
| Материал уплотнения                                | силиконовая резина                                                                                                                |
| Способ производства                                | горячая штамповка                                                                                                                 |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [sho@nt-rt.ru](mailto:sho@nt-rt.ru) || сайт: <https://stahlmann.nt-rt.ru/>