

Окрашенные гофротрубы РТ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sho@nt-rt.ru || сайт: <https://stahlmann.nt-rt.ru/>

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 15A, СЛ. КОСТЬ, 10М



Артикул: SPP30415001010

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок.

С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 15A, сл. кость, 10м	
Рабочее давление		1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет		30
Внутренний диаметр		14,1
Минимальный радиус изгиба		40
Рабочая температура		90
Максимальная кратковременно допустимая температура		110
Минимальная температура без давления		-60
Коэффициент теплопроводности		17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 15А, СЛ. КОСТЬ, 20М



Артикул: SPP30415001020

Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT
Изящность. Простота. Надёжность. Универсальность.

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок. С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 15A, сл. кость, 20м
Рабочее давление	1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	21,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	50
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 20A, СЛ. КОСТЬ, 10М



Артикул: SPP30420001010

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 20A, сл. кость, 10м
Длина гофрированной трубы, м	10
Рабочее давление	1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	21,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	50
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 20А, СЛ. КОСТЬ, 20М



Артикул: SPP30420001020

Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT
Изящность. Простота. Надёжность. Универсальность.

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок. С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 20A, сл. кость, 20м
Рабочее давление	1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	21,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	50
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 25А, СЛ. КОСТЬ, 10М



Артикул: SPP30425001010

Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT
Изящность. Простота. Надёжность. Универсальность.

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок. С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 25A, сл. кость, 10м
Рабочее давление	1,0/1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	27,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	60
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 32А, СЛ. КОСТЬ, 10М



Артикул: SPP30432001010

Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT
Изящность. Простота. Надёжность. Универсальность.

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок. С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 32A, сл. кость, 10м
Рабочее давление	1,0/1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	32,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	80
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 25А, СЛ. КОСТЬ, 20М



Артикул: SPP30425001020

Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT
Изящность. Простота. Надёжность. Универсальность.

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок. С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 25A, сл. кость, 20м
Рабочее давление	1,0/1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	27,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	60
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 32А, СЛ. КОСТЬ, 20М



Артикул: SPP30432001020

Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT
Изящность. Простота. Надёжность. Универсальность.

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок. С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 32A, сл. кость, 20м
Рабочее давление	1,0/1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	32,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	80
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 15А, КОРИЧНЕВАЯ, 10М



Артикул: SPP30415002010

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок.

С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 15A, коричневая, 10м
Рабочее давление	1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	14,1
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	40
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 15А, КОРИЧНЕВАЯ, 20М



Артикул: SPP30415002020

Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT
Изящность. Простота. Надёжность. Универсальность.

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок. С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 15A, коричневая, 20м
Рабочее давление	1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	14,1
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	40
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 20А, КОРИЧНЕВАЯ, 10М



Артикул: SPP30420002010

Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT
Изящность. Простота. Надёжность. Универсальность.

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок. С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 20A, коричневая, 10м
Рабочее давление	1,5
Внутренний диаметр	21,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	50
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 20А, КОРИЧНЕВАЯ, 20М



Артикул: SPP30420002020

Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT
Изящность. Простота. Надёжность. Универсальность.

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок. С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 20A, коричневая, 20м
Рабочее давление	1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	21,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	50
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 25А, КОРИЧНЕВАЯ, 10М



Артикул: SPP30425002010

Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT
Изящность. Простота. Надёжность. Универсальность.

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок. С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 25A, коричневая, 10м
Длина гофрированной трубы, м	10
Рабочее давление	1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	27,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	60
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 25А, КОРИЧНЕВАЯ, 20М



Артикул: SPP30425002020

Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT
Изящность. Простота. Надёжность. Универсальность.

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок. С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 25A, коричневая, 20м
Рабочее давление	1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	27,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	60
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 32А, КОРИЧНЕВАЯ, 10М



Артикул: SPP30432002010

Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT
Изящность. Простота. Надёжность. Универсальность.

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок. С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 32A, коричневая, 10м
Рабочее давление	1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	32,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	80
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 32A, КОРИЧНЕВАЯ, 20М



Артикул: SPP30432002020

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 32A, коричневая, 20м
Рабочее давление	1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	32,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	80
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 32А, ЧЕРНАЯ, 20М



Артикул: SPP30432003020

Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT
Изящность. Простота. Надёжность. Универсальность.

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок. С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 32A, черная, 20м
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	32,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	80
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 25А, ЧЕРНАЯ, 20М



Артикул: SPP30425003020

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок. С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 25A, черная, 20м
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	27,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	60
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 20A, ЧЕРНАЯ, 20М



Артикул: SPP30420003020

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 20A, черная, 20м
Длина гофрированной трубы, м	20
Рабочее давление	1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	21,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	50
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 32А, ЧЕРНАЯ, 10М



Артикул: SPP30432003010

Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT
Изящность. Простота. Надёжность. Универсальность.

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок. С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 32A, черная, 10м
Длина гофрированной трубы, м	10
Рабочее давление	1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	32,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	80
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 15A, ЧЕРНАЯ, 20М



Артикул: SPP30415003020

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 15A, черная, 20м
Рабочее давление	1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	14,1
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	40
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 25A, ЧЕРНАЯ, 10М



Артикул: SPP30425003010

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 25A, черная, 10м
Рабочее давление	1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	27,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	60
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 20A, ЧЕРНАЯ, 10М



Артикул: SPP30420003010

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 20A, черная, 10м
Длина гофрированной трубы, м	10
Внутренний диаметр	21,0
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	50
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

ТРУБА ГОФР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ SS304 STAHLMANN PT 15А, ЧЕРНАЯ 10 М



Артикул: SPP30415003010

Окрашенные гофротрубы Stahlmann PT – новая линейка продуктов от ГК «ССТ», которую мы первыми выпустили на российский рынок.

С их помощью вы переосмыслите подход к дизайну при проектировании инженерных систем. А также сможете наделить любой проект гармонией и индивидуальностью благодаря широким возможностям кастомизации продукта.

Основой окрашенной гофротрубы Stahlmann PT стала наша проверенная временем гибкая гофротруба из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Более 8 лет эта продукция является общепризнанным образцом качества и лидирует как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Гибкие гофротрубы Stahlmann заметно превосходят изделия-аналоги из пластика по совокупности эксплуатационных характеристик. Они пользуются высоким спросом и заслужили доверие покупателей. Этого удалось достичь благодаря безупречным потребительским свойствам и пожизненной гарантии на все изделия линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование комплекта	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann PT 15A, черная 10 м
Длина гофрированной трубы, м	10
Рабочее давление	1,5
Срок службы гофрированной трубы, лет	30
Внутренний диаметр	14,1
Толщина стенки	0,3
Минимальный радиус изгиба	40
Рабочая температура	90
Максимальная кратковременно допустимая температура	110
Минимальная температура без давления	-60
Коэффициент теплопроводности	17

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sho@nt-rt.ru || сайт: <https://stahlmann.nt-rt.ru/>